

český výrobce zařízení pro gastronomii



RM GASTRO



*pojízdné vodní
lázně*

Vodní lázně s dělenou vanou



RM GASTRO

Vodní lázně jsou vyrobeny z nerezové oceli s lisovanými vanami s hloubkou 230mm. Vrchní deska má hygienický prolis pro každou vanu. Jsou určeny pro přepravu, udržování a výdej teplých jídel v restauracích, jídelnách a fast-foodech. K dispozici jsou dvě základní varianty – pojízdná a stabilní, s možností výběru ovládání na krátké či dlouhé straně. Obě varianty se vyrábí s kapacitou 2, 3 nebo 4 vany GN-1/1-200. Topná tělesa jsou umístěna pod dno van, což výrazně usnadňuje údržbu a čištění. Každá vana je vybavena síťovým vypínačem, kontrolkou chodu a termostatem pro regulaci teploty do 90°C. Všechny varianty mají výpustný ventil pod každou z van pro pohodlné vypouštění. Pojízdné vodní lázně jsou dodávány s kolečky o průměru 125mm. Všechna kolečka jsou otočná a přední jsou i s brzdou.



BMPD - 3 - 1/1

Bemary



Bemary są produkowane z nierdzewnej stali, z wytlaczanymi wannami o głębokości 230 mm.

Na górnej powierzchni znajduje się dodatkowe przetłoczenie dla każdej wanny, zwiększające higienę użytkowania. Bemary są przystosowane do przewozu, podgrzewania, przechowywania i wydawania ciepłych produktów w restauracjach, stołówkach i fast-foodach. Do wyboru są dwa warianty - jezdne lub stacjonarne, z możliwością sterowania na krótszej lub dłuższej stronie.

Oba warianty są produkowane z 2, 3 lub 4 wannami GN 1/1 - 200mm.

Grzałki znajdują się pod dnem wani, co wyraźnie ułatwia czyszczenie. Każda vana jest wyposażona w wyłącznik zasilania, kontrolkę napięcia i termostat do regulacji temperatury (do 90 st.C). Wszystkie modele mają zawór spustowy pod każdą z wani, do wygodnego usuwania wody. Bemary jezdne są wyposażone w kółka (śr.125 mm) wszystkie skrętne, dwa z nich posiadają hamulec.



BMPK - 3 - 1/1



Kolečko Ø 12,5 cm bržděné
Kółko skrętne Ø 12,5 cm z hamulcem



Detail ovládacího panelu
Detal panela sterującego



Detail prolisu vany
Detal przetłoczenia wanny

Model Model	Rozměry (cm) Wymiar (cm)	Kapacita Pojemność	Příkon (kW) Moc (kW)	Napětí Napięcie
BMPD-2-1/1	84,7 x 67,4 x 90 v	2x GN1/1-200	1,4	230 V / 50 Hz
BMPK-2-1/1	90,6 x 64,9 x 90 v	2x GN1/1-200	1,4	230 V / 50 Hz
BMSD-2-1/1	79,7 x 59,8 x 90 v	2x GN1/1-200	1,4	230 V / 50 Hz
BMSK-2-1/1	79,7 x 59,8 x 90 v	2x GN1/1-200	1,4	230 V / 50 Hz
BMPD-3-1/1	124,9 x 67,4 x 90 v	3x GN1/1-200	2,1	230 V / 50 Hz
BMPK-3-1/1	130,8 x 64,9 x 90 v	3x GN1/1-200	2,1	230 V / 50 Hz
BMSD-3-1/1	119,9 x 59,8 x 90 v	3x GN1/1-200	2,1	230 V / 50 Hz
BMSK-3-1/1	119,9 x 59,8 x 90 v	3x GN1/1-200	2,1	230 V / 50 Hz
BMPD-4-1/1	165,1 x 67,4 x 90 v	4x GN1/1-200	2,8	230 V / 50 Hz
BMPK-4-1/1	171 x 64,9 x 90 v	4x GN1/1-200	2,8	230 V / 50 Hz
BMSD-4-1/1	160,1 x 59,8 x 90 v	4x GN1/1-200	2,8	230 V / 50 Hz
BMSK-4-1/1	160,1 x 59,8 x 90 v	4x GN1/1-200	2,8	230 V / 50 Hz