

český výrobce zařízení pro gastronomii



**RM GASTRO**



hot-doggy

## Hot dogy



Jedna z nejčastějších nabídek rychlého občerstvení zní HOT - DOG, tzn. párek v rohlíku. Pro splnění tohoto úkolu Vám nabízíme širokou nabídku modelů pro přípravu tohoto pokrmu. Nabízené Hot dogy jsou celonerezového provedení, což zaručuje dlouhou životnost zařízení a jeho snadnou údržbu. Ohřívací trny pro ohřev rohlíků jsou vyrobeny z leštěného hliníku.

Trny jsou našroubovány na hliníkové teplovodné desce, pod kterou je topné těleso. Hot dogy jsou vyráběny v jednotnovém, dvoutnovém, třítrovém a čtyřtřnovém provedení, nebo jako třítrový ohříváč rohlíků spolu s ohřevnou nádobkou na jedné základně, či jako samostatná ohřevná nádobka. Třítrové a čtyřtřnové provedení nabízí přepínač výkonu. Je možné zapnout zařízení na maximální nebo poloviční výkon.

Skleněný válec je vybaven nerezovým separátorem. Separátor lze též nahradit nerezovým košíkem s dělicí příčkou. Toto řešení s rozděleným vnitřním prostorem umožňuje od sebe oddělit ohřáté párky od studených.


Obě provedení jsou vybavena pokličkou skleněného válce. Teplota plotýnky u modelů HD - 3N a HD - N je regulovatelná pomocí termostatu v rozsahu 30 - 90°C. Trny i nádobka mají samostatné vypínače a kontrolky zapnutí. Kontrolka pro plotýnku je dvojitá pro indikaci zapnutí a vyhřátí.

Pro splnění všech kapacitních požadavků je vhodné využívat kombinace jednotlivých modelů.



HD - 1

HD - 2



## Hot dogi



Hot-dog, czyli parówka w bułce to jeden z najbardziej popularnych produktów typu snack. Do jego przygotowania proponujemy Państwu całą gamę modeli. Urządzenia są wyprodukowane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje długą żywotność i proste czyszczenie. Bolce grzewcze są wykonane z polerowanego aluminium i umocowane na aluminiowej, dobrze przewodzącej ciepło podstawie, pod którą znajduje się grzałka.

Hot-dogi są produkowane jako jedno-, dwu-, trzy- i cztero-bolcowe i jako trzy-bolcowe urządzenia wraz z podgrzewaczem parówek. W ofercie posiadamy także samodzielne podgrzewacze parówek. Urządzenia trzy- i cztero-bolcowe posiadają przełącznik mocy, który umożliwia włączenie całości lub połowy mocy.

Szklany walec w podgrzewaczu parówek jest przedzielony nierdzewnym separátorem i posiada nierdzewną przykrywkę. Można też zastosować nierdzewny koszyk z dzielącą ścianką, która umożliwi oddzielenie ogrzanych i chłodnych parówek.

Temperatura grzałki w modelu HD-3N i HD-N jest regulowana za pomocą termostatu (30 - 90 St.C). Bolce grzewcze i podgrzewacz mają osobne wyłączniki i kontrolki zasilania. Kontrolka grzałki jest podwójna - podłączenia do sieci i grzania.

W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności zalecane jest stosowanie kombinacji różnych modeli.



HD - 3

HD - 4



HD - 3N



Model Model	Rozměry (cm) Wymiar (cm)	Počet trnů Ilość bolców	Nádoba Pojemnik	Koš Kosz	Příkon (kW) Moc (kW)	Napětí (V/Hz) Napięcie (V/Hz)
HD - 1	22 x 22 x 25	1	-	-	0,1	230 / 50
HD - 2	22 x 22 x 25	2	-	-	0,1	230 / 50
HD - 3	22 x 22 x 25	3	-	-	0,1	230 / 50
HD - 4	26 x 30 x 29	4	-	-	0,1	230 / 50
HD - 3N	48 x 30 x 35	3	1	-	1,1	230 / 50
HD - 4N	48 x 30 x 35	4	1	-	1,1	230 / 50
HD - 3N/K	48 x 30 x 35	3	1	1	1,1	230 / 50
HD - 4N/K	48 x 30 x 35	4	1	1	1,1	230 / 50
HD - N	30 x 26 x 34	-	1	-	1,1	230 / 50
HD - N/K	30 x 26 x 34	-	1	1	1,1	230 / 50